

ROCÍE MÁS ALTO CON UPC

# Espuma en Aerosol HFC

## ¿POR QUÉ ESPUMA DE AEROSOL HFC DE CELDA CERRADA DE UPC?

Nuestras originales espumas en aerosol de celda cerrada son espumas de poliuretano rígidas, de densidad media, que proporcionan una excelente barrera contra el aire, la humedad y el vapor, en una sola aplicación. **¡En la UPC, el valor R es importante!**

### Los beneficios incluyen:

- Barrera de aire
- Aislamiento personalizado
- Barrera de vapor
- Calidad del aire interior
- Mejora la integridad estructural
- Sin fisuras
- Valor R sostenible

## BENEFICIOS EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

- ✓ Aumenta la eficiencia energética
- ✓ Aplicación versátil
- ✓ Ecológica



Esanéame!

### EPA 2.0™ DE UPC

#### CELDA CERRADA

La espuma clásica de celda cerrada de dos libras de UPC es una fórmula sencilla, que proporciona rendimiento y capacidad de rocío consistente y de alta calidad. Diseñada para una sola pasada de hasta 2" de espesor.

- Valor R de 6.8 a 1"
- Rinde hasta 4,500 pies tablares
- Disponible en fórmula regular, verano e invierno
- No contiene CFC ni agentes
- CCRR de Intertek
- Certificado de aire limpio oro de Intertek

### EPA 2.0™ MAX DE UPC

#### CELDA CERRADA DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO

La espuma de celda cerrada de rendimiento ultra alto de UPC, ampliamente aclamada, tiene una increíble estructura celular, capacidad de rocío y apariencia. Diseñada para una sola pasada de hasta 2" de espesor.

- Valor R de 6.8 a 1"
- Rinde hasta 5,000 pies tablares
- Disponible en fórmula regular, verano e invierno
- No contiene CFC ni HCFC
- Apéndice X aprobado
- Certificado CCRR de Intertek
- Certificado de aire limpio oro de Intertek

### EPA 2.0™ DE ALTA ELEVACIÓN

#### CELDA CERRADA DE ALTA ELEVACIÓN

La espuma de celda cerrada de alta elevación de UPC está diseñada para una instalación que requiere poca mano de obra. Excelente facilidad de uso para el producto HCF245fa. Diseñada para una sola pasada de hasta 4,0" de espesor.

- Valor R de 6.8 a 1"
- Rinde hasta 4,800 pies tablares
- Disponible en fórmula regular, verano e invierno
- No contiene CFC ni HCFC
- Apéndice X aprobado
- Certificado CCRR de Intertek
- Certificado de aire limpio oro de Intertek

Fabricado en Estados Unidos bajo el Programa de Control de Calidad ISO 9001.

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** Por favor, lea toda la información de las fichas técnicas, guías de aplicación y fichas de datos de seguridad antes de instalar los productos UPC. Los productos UPC son solo para uso profesional y son aplicados por profesionales que han recibido capacitación en la aplicación de productos UPC. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Contacte a su representante local de la UPC o visítenos en la web en [www.upcfoam.com](http://www.upcfoam.com) para aprender sobre datos técnicos e instrucciones. Todas las directrices, recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos se basan en información y pruebas que creemos que son fiables y correctas, pero la exactitud e integridad de dichas pruebas no están garantizadas y no deben interpretarse como una garantía, ya sea expresa o implícita. Es la responsabilidad del usuario de informarse y determinar la idoneidad del producto para su propio uso, aplicación y situación laboral. El usuario asume todo el riesgo y responsabilidad del resultado del uso del producto. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o cualquier tercero, por cualquier lesión, pérdida o daño que resulte directa o indirectamente del uso, o la imposibilidad de usar el producto.



¡Rociamos más, rociamos mejor y rendimos mejor!

UPCFOAM.COM | (682) 503-8069 | UPC@UPCFOAM.COM  
3001 E. PIONEER PARKWAY, ARLINGTON, TX 76010