

ROCÍE MÁS ALTO CON UPC

Espuma en Aerosol de Celda Abierta


EN LA UPC, REGLAS DEL VALOR R (VALOR DE RESISTENCIA)

Cuando trabaja con nosotros, todos ganan. Nuestro producto es el mejor y es incomparable en la industria.

Nuestra original espuma en aerosol de celda abierta es una revolucionaria espuma de poliuretano de densidad ligera, diseñada para proporcionar una barrera de aire personalizada.

Beneficios:

- Aislamiento personalizado
- Control de sonido
- Calidad del aire interior
- Ligero
- Barrera de aire
- Sin fisuras
- Máximo valor R
- Tecnología de soplado de agua amigable con el medio ambiente



BENEFICIOS EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

- ✓ Aumenta la eficiencia energética
- ✓ Reducción de ruidos
- ✓ Aplicación versátil
- ✓ Ecológica



Escanéame!

EPA 500™ CLÁSICA DE UPC

CLÁSICA DE CELDA ABIERTA

Nuestra espuma original de celda abierta de media libra es una fórmula fácil de instalar, no requiere mezclas ni complicaciones.

- Valor R de 4,2 a 1"
- Rinde hasta 18,000 pies tablares
- Sellado de agua mediante tecnología ecológica de soplado de agua
- CCRR de Intertek
- Certificado de aire limpio oro de Intertek
- Rendimiento consistente y de alta calidad

EPA 500™ MAX / MAX-PRO DE UPC

CELDA ABIERTA DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO

Esta espuma de ultra alto rendimiento ofrece una increíble estructura celular y capacidad de rocío.

- Valor R de 3,8 a 1"
- Rinde hasta 21,000 pies tablares
- Sellado de agua mediante tecnología ecológica de soplado de agua
- CCRR de Intertek
- Certificado de aire limpio oro de Intertek

EPA 500™ OCX DE UPC

APÉNDICE X CELDA ABIERTA

Nuestra espuma de celda abierta aprobada por la barrera de ignición (Apéndice X) es la mejor del mercado.

- Valor R 3,7 a 1"
- Rinde hasta 18,000 pies tablares
- Sellado de agua mediante tecnología de soplado de agua amigable con el medio ambiente
- Certificado CCRR de Intertek
- Certificado de aire limpio oro de Intertek
- Resistencia superior al fuego
- Apéndice X aprobado

Fabricado en Estados Unidos bajo el Programa de Control de Calidad ISO 9001.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Por favor, lea toda la información de las fichas técnicas, guías de aplicación y fichas de datos de seguridad antes de instalar los productos UPC. Los productos UPC son solo para uso profesional y son aplicados por profesionales que han recibido capacitación en la aplicación de productos UPC. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Contacte a su representante local de la UPC o visítenos en la web en www.upcfoam.com para aprender sobre datos técnicos e instrucciones. Todas las directrices, recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos se basan en información y pruebas que creemos que son fiables y correctas, pero la exactitud e integridad de dichas pruebas no están garantizadas y no deben interpretarse como una garantía, ya sea expresa o implícita. Es la responsabilidad del usuario de informarse y determinar la idoneidad del producto para su propio uso, aplicación y situación laboral. El usuario asume todo el riesgo y responsabilidad del resultado del uso del producto. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o cualquier tercero, por cualquier lesión, pérdida o daño que resulte directa o indirectamente del uso, o la imposibilidad de usar el producto.



*DC315 is manufactured by IFTI



¡Rociamos más, rociamos mejor y rendimos mejor!

UPCFOAM.COM | (682) 503-8069 | UPC@UPCFOAM.COM
3001 E. PIONEER PARKWAY, ARLINGTON, TX 76010